

Mata Jet-Print Light – Karta Produktu



Nazwa produktu:	Jet-Print Light
Klasyfikacja ogniowa:	EN 13501-1 Cfl-s1
Certyfikat antypoślizgowy:	NFSI 101-C
Waga całkowita:	ok. 2.44 kg/m ²
Wysokość całkowita:	ok. 7 mm
Wiązanie zabrudzeń:	0.47 kg/m ²
Wchłanianie wilgoci:	2 - 3 l/m ²
Standardowa szerokość:	<ul style="list-style-type: none"> • 60 cm • 75 cm • 85 cm • 115 cm • 150 cm • 200 cm
Standardowa długość:	do 400 cm
Długość na życzenie:	do 700 cm
Przędza:	100 % włókno High-Twist Nylon (HTN) Polyamide 6.6
Barwienie:	drukowane metodą Jet-Print
Wysokość przędzy:	ok. 6 mm
Waga przędzy bez podkładu:	0.54 kg/m ²
Waga przędzy z podkładem:	0.64 kg/m ²
Guma:	100 % guma nitylowa
Grubość gumy:	1.20 mm
Waga gumy:	1.81 kg/m ²
Szerokość brzegu:	10 mm
Sposób czyszczenia:	<ul style="list-style-type: none"> • Odkurzenie • Zamiatanie • Czyszczenie parowe
Tolerancje:	Tolerancje produkcyjne +/- 5%

Jet-Print Light to wewnętrzna mata z logo, nadrukiem, napisem, idealna jako reklama na podłodze. Włókna poliamidowe pozwalają na nadruk o wysokiej szczegółowości i wiernej reprodukcji kolorów. Mata stanowi doskonałe wsparcie przy promocji wizerunku marki, identyfikacji wizualnej firmy i tożsamości korporacyjnej. Niezbędna przy wejściach do sklepów, salonów, w punktach sprzedaży POS, jak również w biurach, czy podczas imprez promocyjnych.

Jet-Print Light to zmodyfikowana wersja maty Jet-Print. Zatem to nie tylko promocyjna mata z logo, czy napisem, ale i świetna wycieraczka dbająca o czystość i higienę w pomieszczeniach. Zastosowanie niższego runa i tańszego produktu, który można umieścić pod nisko zawieszonymi drzwiami. Przy tym mata nie płowieje, nie przebarwia się i można z niej w prosty sposób usunąć plamy z wosku, wina, lakieru do paznokci, makijażu, a także gumy do żucia, czy sierść zwierząt. Spód z gumy nitylowej jest elastyczny, nie zawiera szkodliwego PVC, nie łamie się, nie kruszy i nie faluje, dzięki czemu matę można prać w pralce w temperaturze do 60 °C i suszyć w suszarce bębnowej. Przy profesjonalnym serwisie na matę udzielamy 2 letniej gwarancji. Produkowana w Europie.

Trudnozapaalna – Euroklasa ogniowa wyrobu Cfl-s1 wg normy PN-EN 13501-1 (ograniczony udział w pożarze, brak rozgorzenia, prawie bez dymu).

Produkt z certyfikatem „Tekstylia godne zaufania OEKO-TEX® Standard 100” zbadany na substancje szkodliwe, nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.



Dostępne kolory:



601



602



603



604



605



606



607



608




609



610



611




612



613



614



615



616



617



618



619



620




621



622



623




624



625



626



627



628



629



630



631



632



633



634



635



636



637



638



639



640



641



642



643



644