

## Listwa przypodłogowa PVC – Karta Produktu



Nazwa produktu:	Listwa przypodłogowa AcroMat
Klasyfikacja ogniowa:	PN-EN 13501-1+a1/2010
Materiał:	Poliwinył, akryl, dodatki
Grubość:	ok 2,5 mm
Długość:	100 cm, 150 cm, 200 cm
Waga:	4.6 kg/m <sup>2</sup>
Kolor:	barwione w masie
Gwarancja:	12 miesięcy
Tolerancja produkcyjna:	+/- 5%
Konserwacja i czyszczenie:	Zaleca się czyszczenie za pomocą łagodnych detergentów oraz ściereczek lub gąbek do czyszczenia. Nie stosować rozpuszczalników chlorowych, związków nitrowych, ketonów.

Listwa przypodłogowa PVC jest idealnym rozwiązaniem do pomieszczeń które wymagają urzynania czystości. Odbojnica łączy powierzchnie podłogi z powierzchnią ściany tworząc gładką strukturę bez miejsc, w których może zbierać się brud.

Poprzez zastosowanie w produkcji twardego PVC z dodatkiem akrylu, produkt jest mechanicznie odporny na pęknięcia, załamania czy porysowanie.

### Sposób montażu:

1. Wyczyścić, odtłuścić i następnie zagruntować powierzchnię przeznaczoną do klejenia listwy.
2. Nałożyć klej kontaktowy i przyłożyć listwę do styku ściany i podłogi.
3. Docisnąć przyklejoną listwę dłonią. Ewentualne zabrudzenia wyczyścić suchą i czystą szmatką.
4. W przypadku montażu długich odcinków zaleca się dylatowanie materiału.

 09 BIEL ŚNIEŻNA	 10 BIEL KREMOWA	 11 WANILIOWY DESER	 12 PIASEK MORSKI	 20 ŻÓŁTY SŁONECZNY
 21 MIODOWY	 22 ORANGE	 23 ŁOSOSIOWY	 30 PISTACJA	 31 LIMONKA
 34 ZIELEŃ MEDYCZNA	 45 SZTORMOWY	 46 NOC KAIRU	 51 PORANNA MGŁA	 52 WIECZORNA MGŁA
 53 SZARY KSIĘŻYCOWY	 54 GRAFIT OŁÓWKOWY	 55 CZARNY	 60 BEŻ	 61 LATTE
 62 CAPPUCCINO	 63 MLECZNA CZEKOLADA	 64 GORZKA CZEKOLADA	 71 BYCZA KREW	