

## Mata Entrance – Karta Produktu



Nazwa produktu:	Entrance
Klasyfikacja ogniowa:	EN 13501-1 Cfl-s1
Certyfikat Antypoślizgowy:	NFSI 101-13C
Waga całkowita:	ok. 2,5 kg/m <sup>2</sup>
Wysokość całkowita:	ok. 11-12 mm
Wiązanie zabrudzeń:	0,80 kg/m <sup>2</sup>
Wchłanianie wilgoci	3-4 l/m <sup>2</sup>
Przędza:	100% włókno High-Twist Nylon
Barwienie:	barwione w masie
Wysokość przędzy:	ok. 10-11 mm
Waga przędzy bez podkładu:	0,60 kg/m <sup>2</sup>
Waga przędzy z podkładem:	0,70 kg/m <sup>2</sup>
Guma:	100% guma nitylowa
Grubość gumy:	1,20 mm
Waga gumy:	1,81 kg/m <sup>2</sup>
Szerokość brzegu:	20 mm
Tolerancja produkcyjna:	+/- 5%

Dodatkowe informacje:

- 2 lata gwarancji
- w 100% wolny od PVC
- antypoślizgowy

Dostępne rozmiary:

- 85x60 cm
- 85x150 cm
- 115x175 cm

Zastosowanie:

- wewnętrzne
- wejścia
- hole
- wysokie natężenie ruchu

Sposób czyszczenia:

- odkurzanie
- zamiatanie
- czyszczenie parowe

### Dostępne kolory:



Brown

Midnight-grey

Granite

