

AcroMat – Karta Produktu

Nazwa produktu:	AcroMat
Klasyfikacja ogniowa:	PN-EN 13501-1+a1/2010
Materiał:	Poliwinył, akryl, dodatki
Grubość:	ok 2,5 mm
Długość:	3 000 mm
Waga:	4.6 kg/m ²
Kolor:	barwione w masie
Gwarancja:	12 miesięcy
Tolerancja produkcyjna:	+/- 5%
Konserwacja i czyszczenie:	Zaleca się czyszczenie za pomocą łagodnych detergentów oraz ścierek lub gąbek do czyszczenia. Nie stosować rozpuszczalników chlorowych, związków nitrowych, ketonów.

Odbojnicę AcroMat stosuje się do ochrony ścian i drzwi przed zarysowaniem i zabrudzeniem. Pełni ona również funkcję dekoracyjną. Można ją stosować na powierzchnie płaskie z różnego rodzaju pokryciami, takimi jak tynki, tapety, płyty gipsowe, akryl, winyl, beton i inne powierzchnie po ich wcześniejszym przygotowaniu. Płyty zalecane są do stosowania wewnątrz budynków.

Sposób montażu:

1. Zagruntować powierzchnię przeznaczoną do klejenia płyty (jedynie w przypadku słabego, pyłącego podłoża).
2. W wersji bez kleju nałożyć klej kontaktowy/w wersji samoprzylepnej zdjąć taśmę zabezpieczającą i przyłożyć odbojnicę do ściany.
3. Docisnąć przyklejoną odbojnicę dłonią. Ewentualne zabrudzenia wyczyścić suchą i czystą szmatką.
4. W przypadku montażu długich odcinków zaleca się dylatowanie materiału.

