



# Clinex M3Acid

**Kwasowy preparat do mycia posadzek i pomieszczeń sanitarnych**

- Skoncentrowany, silnie kwasowy preparat do mycia posadzek
- Przeznaczony do powierzchni odpornych na działanie kwasów
- Usuwa kamień wodny, rdzawe naloty i zacieki
- Skuteczny na ślady po ceramice i gipsie
- Pozostawia przyjemny zapach
- Posiada Atest PZH



**Dostępne opakowania:**

**Indeks Nazwa indeksu**  
**77-696 Clinex M3 Acid 1L**  
**77-697 Clinex M3 Acid 5L**

## Właściwości:

Skoncentrowany, nisko pieniający, silnie kwasowy preparat do wszelkich posadzek wodoodpornych i kwasoodpornych. Produkt o dużej sile działania. Doskonale rozpuszcza wapień, usuwa brud i resztki mydła. Szczególnie zalecany do powierzchni z estalinierdzewnej, płytek podłogowych i ściennych oraz porcelany sanitarnej. W zależności od dozowania można stosować go do mycia bieżącego lub gruntownego pomieszczeń wilgotnych.

## Sposób użycia:

1. Przed użyciem wstrząsnąć
2. W zależności od częstotliwości mycia oraz stopnia zabrudzenia czyszczonych powierzchni, stosować odpowiednie rozcieńczenia:

Bieżące mycie: roztwór 0,1-0,5% (10-50 ml/10 L wody)

Intensywne mycie: roztwór 1-5% (100-500 ml/10 L wody)

Gruntowne czyszczenie: roztwór 2-10% (200-1000 ml/10 L wody)



## informacje & zastosowania

| INFORMACJE |    |                |                     | ZASTOSOWANIA           |                    |         |               |      |                 |         |                     |                |          |          |        |     |            |                   |                  |                         |                     |                  |
|------------|----|----------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------|---------------|------|-----------------|---------|---------------------|----------------|----------|----------|--------|-----|------------|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
|            | pH | Kwas fosforowy | Kwas amidosulfonowy | Produkt mocno zasadowy | Drewno lakierowane | Glazura | Gnejs, granit | Gres | Kamień betonowy | Kauczuk | Klinkier i terakota | Kostka brukowa | Lastriko | Linoleum | Marmur | PCV | Plaskowiec | plytki ceramiczne | Podłogi sportowe | Posadzka antypoślizgowa | Posadzka laminowana | Powłoki żywiczne |
| ~1         | ■  | ■              |                     |                        |                    | ✓       |               | ✓    | ✓               |         | ✓                   |                | ✓        |          |        | ✓   |            | ✓                 |                  |                         |                     | ✓                |

## UWAGA!

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego
- Nie stosować na kamieniach naturalnych zawierających wapień jak np. trawertyn, wapień muszlowy.
- Nie stosować na aluminium, powierzchniach lakierowanych i szkle akrylowym
- Nie stosować na materiałach o uszkodzonej nawierzchni emaliowanej lub pokrytej chromem
- Przed użyciem zaleca się sprawdzić odporność powierzchni na kwasy przez wykonanie testu preparatu na niewielkim kawałku powierzchni, w mało widocznym miejscu.
- Przy odkamienianiu powierzchni pokrytych glazurą/terakotą zaleca się wstępnie nasączyć fugi wodą.
- W przypadku przysięcia preparatu na powierzchnię nieodporną na kwasy natychmiast go spłukać.

## BEZPIECZEŃSTWO:

- Nie mieszać z innymi produktami.
- Dodatkowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki produktu.

## WARUNKI PRZECHOWYWANIA/MAGAZYNOWANIA:

- Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 30°C.
- Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

**Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.**