



Clinex W3 Blue

Żel do czyszczenia sanitariatów

- Działa poniżej linii wody
- Efekt wyblyszczenia ceramiki
- Żelowa konsystencja
- Skutecznie usuwa wszelkie osady mineralne

Dostępne opakowania:

Indeks	Nazwa indeksu
77-928	Clinex W3 Blue 1 L
77-929	Clinex W3 Blue 5 L



Właściwości:

Żel do czyszczenia sanitariatów o przyjemnym, świeżym zapachu. Skutecznie usuwa wszelkie osady, rdzę oraz kamień wodny. Dzięki zwiększonej lepkości, preparat dłużej utrzymuje się na mytych powierzchniach działając nawet poniżej linii wody. Doskonale osadza się na pionowych powierzchniach. Zawarte w formule aktywne substancje powierzchniowo-czynne doskonale usuwają wszelkie zabrudzenia mineralne. Doskonale radzi sobie z silnymi zabrudzeniami na brzegach oraz dnach muszli klozetowych, pisuarów i bidetów. Środek łatwo penetruje trudno dostępne miejsca. Pozostawia efekt utrzymującego się wyblyszczenia ceramiki sanitarnej. **Zastosowanie:** do mycia toalet, pisuarów, bidetów, umywalk, wanien, brodzików, glazury podłogowej i ściennej, itp.

Sposób użycia:

1. Przed użyciem wstrząsnąć
2. Preparat dokładnie nanieść na zabrudzoną powierzchnię, odczekać około 1 minuty, a następnie dokładnie spłukać wodą. W razie konieczności, wydłużyć czas pozostawienia preparatu na powierzchni lub powtórzyć czynność.

W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni stosować odpowiednie rozcieńczenie z wodą.

Mycie powierzchni zmywalnych od 50-300 ml na 10 L wody. W przypadku mycia toalet oraz pisuarów stosować stężony preparat.



informacje & zastosowania

W3 Blue

INFORMACJE	ZASTOSOWANIA									
	pH	Glazura	Gres	Higiena rąk	Kabina prysznicowa	Płytki ceramiczne	Armatura łazienkowa	Umywalka	Wanna	WC
W3 Blue	~1	✓	✓			✓		✓	✓	✓

UWAGA:

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.
- Stosować wyłącznie na powierzchni kwasoodporne.
- Przed użyciem środka konieczne sprawdzić jego działanie na niewielkiej powierzchni.
- Nie stosować na kamieniu naturalnym, aluminium, powierzchniach metalowych, lakierowanych oraz szkłe akrylowym.
- Nie stosować na materiałach o uszkodzonej nawierzchni emaliowanej lub pokrytej chromem.
- Przy użyciu na armaturze należy stosować formę rozcieńczoną preparatu by uniknąć uszkodzenia struktury czyszczonej powierzchni. Dodatkowo należy zapoznać się ze wskazówkami producenta armatury.
- Lepkość preparatu może się zmieniać w zależności od temperatury oraz warunków magazynowania. Nie jest to wadą produktu.
- Produkt z czasem może zmienić zabarwienie co nie wpływa na właściwości użytkowe preparatu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

BEZPIECZEŃSTWO:

- Nie wystawiać opakowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie mieszać z innymi produktami
- Dodatkowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki produktu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA/MAGAZYNOWANIA:

- Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 30°C
- Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, SZCZELNIE ZAMKNIĘTYM opakowaniu