

Tracing Plus – Karta Produktu



WŁAŚCIWOŚCI

- Zwiększona przyczepność i silna odporność mechaniczna na gładkich powierzchniach.
- Odporność na zabrudzenia.
- Linie siatki dzięki specjalnej dyszy.
- Szybkoschnąca: około 15-20 minut.
- Trwałość znakowania: około dwunastu miesięcy zależnie od powierzchni i ruchu na liniach.
- Temperatura robocza: od +5°C do 50°C.
- Zarejestrowana przez NSF: dopuszczona do stosowania w zakładach przetwórstwa żywności.

Aerozole należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C i przy wilgotności względnej 50-60%. Nie narażać na działanie temperatur przekraczających 50°C. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu i ciepła oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

Jak w przypadku innych czynności dotyczących obchodzenia się z produktem i magazynowania go, szczególnie zaleca się NIE PALIĆ TYTONIU.

Substancja wiążąca: mieszanka akrylu i uretanowo-alkidowa.

Pigmenty: mineralne i organiczne, bez zawartości ołowiu i kadmu.

Rozpuszczalniki: złożona mieszanka bez zawartości chlorowanych rozpuszczalników i związków aromatycznych (toluenu, ksyleny itd.).

Gaz pędny: eter dimetylowy.