

## Mata Jet-Print – Karta Produktu



Nazwa produktu:	Jet-Print
Klasyfikacja ogniowa:	EN 13501-1 Cfl-s1
Certyfikat antypoślizgowy:	NFSI 101-C
Waga całkowita:	ok. 2.44 kg/m <sup>2</sup>
Wysokość całkowita:	ok. 8 mm
Wiązanie zabrudzeń:	0.60 kg/m <sup>2</sup>
Wchłanianie wilgoci:	3 - 4 l/m <sup>2</sup>
Standardowa szerokość:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 cm</li> <li>• 75 cm</li> <li>• 85 cm</li> <li>• 115 cm</li> <li>• 150 cm</li> <li>• 200 cm</li> </ul>
Standardowa długość:	do 400 cm
Długość na życzenie:	do 700 cm
Przędza:	100 % włókno High-Twist Nylon (HTN) Polyamide 6.6
Barwienie:	drukowane metodą Jet-Print
Wysokość przędzy:	ok. 7 mm
Waga przędzy bez podkładu:	0.54 kg/m <sup>2</sup>
Waga przędzy z podkładem:	0.64 kg/m <sup>2</sup>
Guma:	100 % guma nitrylowa
Grubość gumy:	1.20 mm
Waga gumy:	1.81 kg/m <sup>2</sup>
Szerokość brzegu:	20 mm
Sposób czyszczenia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odkurzenie</li> <li>• Zamiatanie</li> <li>• Czyszczenie parowe</li> </ul>
Tolerancje:	Tolerancje produkcyjne +/- 5%

Logo Mata Jet-Print to wewnętrzna mata z logo, nadrukiem, napisami, która doskonale sprawdza się jako reklama na podłodze. Włókna poliamidowe pozwalają osiągnąć świetnej jakości nadruk, o wysokiej szczegółowości i wiernej reprodukcji kolorów. Dlatego skutecznie buduje wizerunek marki, wspiera identyfikację wizualną firmy i tożsamość korporacyjną. Jest też niezastąpiona przy wejściach do sklepów, salonów, w punktach sprzedaży POS, a także w biurach, czy na imprezach promocyjnych. Logo Mata Jet-Print to jednak nie tylko promocyjna mata z logo, czy napisem, ale i pełnowartościowa wycieraczka dbająca o czystość w pomieszczeniu. Trwałe włókna poliamidowe skutecznie zatrzymują zabrudzenia i wilgoć, nie przebarwiają się, więc łatwo z nich usunąć plamy z wosku, wina, lakieru do paznokci, makijażu, a także gumy do żucia, czy sierść zwierząt. Z kolei spód maty wykonany jest z gumy nitrylowej. Jest ona elastyczna, nie zawiera szkodliwego PVC, nie łamie się, nie kruszy i nie faluje przez co można matę prać w pralce w temperaturze do 60 °C. W przypadku profesjonalnego serwisu, na matę udzielamy 2 letniej gwarancji. Produkowana w Europie [ Polska].

Trudnozapałna i antystatyczna – Euroklasa ogniowa wyrobu Cfl-s1 wg normy PN-EN 13501-1 (ograniczony udział w pożarze, brak rozgorzenia, prawie bez dymu). Produkt z certyfikatem „Tekstyliia godne zaufania OEKO-TEX® Standard 100” zbadane na substancje szkodliwe, nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Przeprowadzone badania potwierdzają niezwykłą skuteczność akcji promocyjnych z wykorzystaniem mat graficznych. Porównanie siły oddziaływania nośników reklamy: plakaty, ulotki informacyjne ( 27%), maty logo ( 52%).



## Dostępne kolory:



601



602



603



604



605



606



607



608




609



610



611




612



613



614



615



616



617



618



619



620




621



622



623




624



625



626



627



628



629



630



631



632



633



634



635



636



637



638



639



640



641



642



643



644